

TESA® 4316

Information Produit



Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet

tesa® 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé. Le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.

Principale application

Le produit est résistant au ponçage humide. Les apprêts et peintures adhèrent bien à l'endos.
Le produit peut être appliqué sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des parties chromées.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	papier légèrement crêpé	• Allongement à la rupture	10 %
• Epaisseur totale	140 µm	• Résistance à la rupture	38 N/cm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Résistance en température	100 °C

Pouvoir adhésif sur

• acier	3.4 N/cm
---------	----------

Propriétés

• Déchirabilité à la main
• Facile à retirer	Oui
• Accrochage de la peinture
• Bord de couleur net	...
• Conformable	...

Evaluation dans la gamme tesa: très bon ... bon .. moyen . faible

Note importante :

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur. En cas de questionnement le bulletin technique du fabricant fait foi.