

# TESA® 4338

## Information Produit



### Ruban de masquage haute performance - jusqu'à 120°C

tesa® 4338 PV0 est un adhésif de masquage vert et lisse pour des applications de masquage peinture très exigeantes, surtout dans le domaine du transport - maritime, ferroviaire et routier - et dans d'autres secteurs où la conformabilité et des bords peints nets sont requis. La masse adhésive en caoutchouc naturel est résistante au vieillissement, a une accroche rapide, permet l'utilisation extérieure pendant sept jours, offre une résistance à la température jusqu'à 120 °C / 248 F et bénéficie d'un retrait propre.

### Principale application

- Grande visibilité grâce à la couleur vive
- Excellente manipulation (déroulement facile et contrôlé, très pratique et très conforme)
- Pour de multiples cycles de séchage – jusqu'à six cycles à 120 °C/40 min
- Excellente accroche des peintures et mastics
- Bonne accroche rapide pour une fixation sûre des produits de masquage sans décollage
- Bords peints nets
- Résistance aux UV pendant sept jours permettant un stockage extérieur de courte durée des objets masqués

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Données techniques

- |                          |                         |                             |         |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Allongement à la rupture  | 13 %    |
| • Epaisseur totale       | 145 µm                  | • Résistance à la rupture   | 43 N/cm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      | • Résistance en température | 120 °C  |

### Pouvoir adhésif sur

- |         |          |
|---------|----------|
| • acier | 3.5 N/cm |
|---------|----------|

### Propriétés

- |                             |      |
|-----------------------------|------|
| • Déchirabilité à la main   | .... |
| • Facile à retirer          | Oui  |
| • Accrochage de la peinture | .... |
| • Bord de couleur net       | ...  |
| • Conforme                  | ...  |

Evaluation dans la gamme tesa: .... très bon ... bon .. moyen . faible

### Infos complémentaires

Masquage durant travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve jusqu'à 120°C.

#### Note importante :

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur. En cas de questionnement le bulletin technique du fabricant fait foi.