

TESA® 4621

Information Produit



Ruban toilé extérieur multi-usages

tesa® 4621 est un ruban adhésif vert, composé d'une masse adhésive acrylique et d'un support polyéthylène renforcé d'une toile polyester.

Ce ruban toilé multi-usages se déchire facilement à la main aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il se déroule régulièrement sans effet d'enroulement de l'adhésif.

Ce ruban extérieur est étanche, résiste aux conditions extérieures pendant 8 semaines et aucun résidu ne subsiste après son retrait.

Le renfort toilé résiste à l'usure des outils et permet au ruban de rester intact, garantissant ainsi un retrait sans problème. La couleur verte est facile à repérer sur des surfaces variées.

tesa® 4621 offre une adhésion immédiate élevée tout en étant facilement repositionnable. La faible épaisseur assure une conformabilité maximale.

Principale application

Le ruban toilé multi-usages tesa® 4621 permet de nombreuses applications extérieures, telles que:

- Masquage lors de travaux de peinture de façades, de marquages de sols, de plâtrage, etc.
- Fixation de protections, comme des films plastique ou des feuilles de papier, pour les maintenir en place
- Fixation et cerclage de fils, câbles et objets en vrac
- Et beaucoup d'autres applications aussi variées que la fixation de signalétique légère sur des murs ou la fermeture de boîtes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	toile PE extrudé	• Allongement à la rupture	22 %
• Epaisseur totale	126 µm	• Résistance à la rupture	54 N/cm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Résistance en température (30mn)	95 °C
• Mailles	100 comptées en pouces ²	• Résistance aux UV	8 semaines

Pouvoir adhésif sur

• acier	3.0 N/cm	• PE (immédiat)	1.1 N/cm
• Verre (immédiat)	2.7 N/cm		

Propriétés

• Déchirabilité à la main	• Certifié en accord avec	aucun
• Bords très droits	...	• Tack
• Facile à retirer	Oui	• Résistance à l'abrasion	..
• Facile d'écrire dessus	Oui	• Résistant à l'eau	...
• Convient aux découpes	Oui		

Evaluation dans la gamme tesa: très bon ... bon .. moyen . faible

Note importante :

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur. En cas de questionnement le bulletin technique du fabricant fait foi.